



Inokssan Civata

Spring lock washers type B (plain pattern)

1.4310 / A 4



d	für Schrauben for screws	d ₁	b	s	1.4310	A 4	
2,1	M 2	4,4	0,9	0,5	0,65	0,70	1000
2,4	M 2,3	4,9	1	0,6	0,65	0,70	1000
2,6	M 2,5	5,1	1	0,6	0,65	0,70	1000
2,7	M 2,6	5,2	1	0,6	0,65	0,70	1000
3,1	M 3	6,2	1,3	0,8	0,60	0,70	1000
3,6	M 3,5	6,7	1,3	0,8	0,95	0,95	1000
4,1	M 4	7,6	1,5	0,9	0,65	0,80	1000
5,1	M 5	9,2	1,8	1,2	0,85	1,05	1000
6,1	M 6	11,8	2,5	1,6	1,60	2,15	1000
7,1	M 7	12,8	2,5	1,6	3,25	4,45	1000
8,1	M 8	14,8	3	2	2,75	3,85	1000
10,2	M 10	18,1	3,5	2,2	4,90	7,55	500
12,2	M 12	21,1	4	2,5	7,55	11,30	500
14,2	M 14	24,1	4,5	3	10,10	15,50	500
16,2	M 16	27,4	5	3,5	14,20	21,40	500
18,2	M 18	29,4	5	3,5	17,10	26,30	200
20,2	M 20	33,6	6	4	21,40	30,50	200
22,5	M 22	35,9	6	4	27,30	42,80	100
24,4	M 24	40	7	5	38,70	60,30	100
27,5	M 27	43	7	5	89,90	137,00	50
30,5	M 30	48,2	8	6	176,00	240,00	50
33,5	M 33	55,2	10	6	242,00	322,00	50
36,5	M 36	58,2	10	6	432,00	536,00	50

Preise/Prices...100 Stück/pcs.

Bestellbeispiel/example for ordering: DIN 127 - 1.4310 - B 8

DIN 127 ersatzlos zurückgezogen, Artikel aber weiter lieferbar.*Werkstoff A 4 mit reduzierter Federkraft gegenüber 1.4310.**

*DIN 127 withdrawn and not replaced, but article still available.

A 4 with reduced spring resistance to 1.4310.